

BIANCO

handbediende bandzaagmachines

Italiaans fabricaat

Handbediende bandzaagmachines uitgevoerd met een enkel verstek tot 60°



Deze machines zijn uitgevoerd met een gegoten zaagbeugel die zwaar is verribt en daardoor een grote stijfheid heeft verkregen. De zaagbeugel is gemonteerd met conische lagers en laat zich met lichte tegendruk naar beneden bewegen, de startschakelaar zit in de handgreep gemonteerd.

De zaaggeleiding bestaat uit hardmetalen geleideplaten met lagering en is eenvoudig in te stellen. Het bedieningspaneel is op de juiste hoogte geplaatst en is duidelijk en overzichtelijk. Vanaf dit bedieningspaneel kan de machine volledig worden bediend: hoofdschakelaar aan-uit, zaagsnelheid, koelwater aan-uit, klem open-dicht (optioneel) en voedingsregeling (optioneel). De materiaalklem is handbediend (optioneel: pneumatisch) en voorzien van een snelklemming.

Alle machines voldoen aan alle CE-eisen en zijn samengesteld uit kwalitatief hoogwaardige componenten zoals ATOS hydrauliek, SIEMENS motoren en elektracomponenten, CEB besturingen, NSK lagers etc.

Standaard uitvoering

- 500mm lengteaanslag
- een oplegrol aan de aanvoerszijde
- degelijk mechanisch zaag-spansysteem met zaag-breukbeveiliging
- materiaalklem met snelspanner
- materiaal afvoergoot
- noodstopvoorziening
- gegoten zaagbeugel, scharnierpunt voorzien van een conische lagering
- stabiele, eenvoudig te verstellen zaagbladgeleider
voorzien van verstelbare hardmetalen platen en kogellagers
- ruime koelwaterinstallatie met eenvoudig te reinigen spanenopvangbak



Gravity downfeed



Mechanische variator



Pneumatische klem

MODEL 280 M 60 en 330 M 60

Handbediende bandzaagmachine uitgevoerd met verstek rechts 60°.
De machine heeft een staand bedieningspaneel.
Model 330 M 60 uitgevoerd met spanenborstel.

ZAAGCAPACITEIT

MODEL 280 M 60°			
	90°	45°	60°
rond	220	160	95
vierkant	220	155	95
rechthoekig	260x140	160x140	95x95

MODEL 330 M 60°			
	90°	45°	60°
rond	260	200	120
vierkant	240	190	115
rechthoekig	330x140	200x130	120x100

SPECIFICATIES

		MODEL 280 M 60°	MODEL 330 M 60°
Zaagbladafmeting	mm	2450x27x0.9	3010x27x0,9
Motorvermogen	kW	0,5-0,7	0,9-1,5
Hydrauliekmotor	kW	n.v.t.	n.v.t.
Zaagsnelheden	m/min	35-70	35-70
Aansluitspanning	V/Hz	400 / 50	400 / 50
Klemopening maximaal	mm	260	330
Hoogte zaagtafel	mm	965	830
Motorvermogen koelinstallatie	kW	0,06	0,06
Gewicht	kg	240	345
Afmetingen (b x d x h)	mm	110x120x186	140x150x185

PRIJZEN

BIANCO 280 M 60°	€	4.500,00
BIANCO 330 M 60°	€	5.900,00

OPTIES

SA	Hydraulisch zaagvoeding controle systeem (zakken op eigen gewicht)	€	895,00
V	Mechanische variator	€	1.100,00
MP	Pneumatische klem	€	550,00
L	Nevelsmering	€	975,00